

維持管理に関する計画書

囲い等 表示等	囲い：ネットフェンス ・高さ：1.8m ・設置区域：処分場外周 門扉：鋼製（ネット付） 表示：表示札（処分場入口付近） ※作業時以外は、扉を施錠する。	
雨水等の 流入防止	・処分場全周にU字溝（U-300）を設置 ・処分場は盛土方式のため外部からの雨水等の流入はない	
飛散・流出 悪臭防止	・覆土を作業終了時に実施する。 また、悪臭対策として、適宜、脱臭剤を散布する。 ・最終覆土厚は1mとする。	
火災発生の防止	・適宜、除草する。 ・処分場内は禁煙とする。	
害虫等の発生防止	覆土等（殺虫剤散布）を行う。	
放流水	検水の採取方法及び分析項目	分析頻度
	・採取方法 総合排水処理装置出口チェックピットより採水 ・分析項目 「廃棄物処理施設の維持管理に関する基準」 の放流水の水質検査項目	・浸出水処理の都度
地下水	・観測井戸を上流と下流に1カ所ずつ設置する ・観測井戸水の水質測定を行う。 ※ただし、水質測定は埋立開始直前、並びにそれ以降とする。	
遮水シート	・遮水シートが損傷した場合は、補修する。	